

BROCAS PARA METAL AUTOCENTRANTE - JOGO



Ø pol
1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8
9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16
13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4
17/64 - 9/32 - 19/64 - 5/16
21/64 - 11/32 - 23/64 - 3/8
25/64 - 13/32 - 27/64 - 7/16
29/64 - 15/32 - 31/64 - 1/2

JOGO C/ 29 PEÇAS (pol)
AÇO RÁPIDO (HSS)
ANSI B94.11 M - 118°



BROCAS PARA CONCRETO

HT PLUS
COM PASTILHA DE METAL DURO



Ø mm	C. Total (mm)	C. Canal (mm)
3,00	85	25
4,00	110	50
4,00	160	100
5,00	110	50
5,00	160	100
5,50	160	100
6,00	110	50
6,00	160	100
6,00	210	150
6,00	260	200
6,50	110	50
6,50	160	100
7,00	110	50
7,00	160	100
8,00	110	50
8,00	160	100
8,00	210	150
8,00	260	200
8,00	300	240
8,00	450	390
10,00	110	50
10,00	160	100
10,00	210	150
10,00	260	200
10,00	300	240
10,00	450	390
10,00	600	540
11,00	160	100
12,00	160	100
12,00	210	150
12,00	260	200
12,00	300	240
12,00	450	390
12,00	600	540
13,00	160	100
13,00	210	150
13,00	260	200
13,00	300	240
14,00	160	100
14,00	210	150
14,00	260	200
14,00	300	240
14,00	450	390

continua

**HT PLUS (Continuação)
COM PASTILHA DE METAL DURO**



Ø mm	C. Total (mm)	C. Canal (mm)
14,00	600	540
16,00	160	100
16,00	210	150
16,00	260	200
16,00	300	240
16,00	450	390
16,00	600	540
18,00	210	150
18,00	260	200
18,00	300	240
18,00	450	390
18,00	600	540
19,00	210	150
19,00	310	250
19,00	450	390
20,00	210	150
20,00	260	200
20,00	300	240
20,00	450	390
20,00	600	540
22,00	210	150
22,00	260	200
22,00	300	240
22,00	450	390
22,00	600	540
24,00	300	240
24,00	450	390
25,00	260	200
25,00	300	240
25,00	450	390
26,00	450	390

**HT MAX
COM PASTILHA DE METAL DURO**



Ø mm	C. Total (mm)	C. Canal (mm)
12,00	340	215
12,00	550	425
13,00	340	215
13,00	550	425
14,00	340	215
14,00	500	375
16,00	340	215
16,00	500	375
18,00	340	215
18,00	550	425
19,00	340	215
19,00	550	425
20,00	340	215
20,00	550	425
22,00	340	215
22,00	550	425
25,00	340	210
25,00	550	420
26,00	340	210
26,00	550	420
28,00	400	270
28,00	550	420
30,00	400	270
30,00	570	440
32,00	400	270
32,00	570	440
35,00	400	270
35,00	570	440
38,00	400	270
38,00	570	440